



## B1-SERIE

### Allradtraktor B1121

**Motor:**

479 cm<sup>3</sup> 2-Zylinder KUBOTA Dieselmotor, Motorleistung max. 8,8 kW (12 PS), Kraftstofftank 14 l

**Getriebe:**

6V/2R, max. Geschwindigkeit 17 km/h (bereifungsabhängig), Differentialsperre

**Allrad:**

permanenter Allradantrieb

**Komfort:**

Frontscheinwerfer, geräumige Fahrerplattform, Instrumentenbeleuchtung, Getränkehalter

**Zapfwellen:**

Heckzapfwelle mit Freilaufkupplung 540 U/min

**Hydrauliksystem:**

Fördervolumen 7,9 l/min, max. Arbeitsdruck 94 bar, Heckdreipunktaufhängung Kat. I, Hubkraft am Unterlenkerende 430 kg

**Zugpendel:**

Standard

**Abmessungen:**

Gesamtlänge:	2.475 mm
Gesamthöhe - bereifungsabhängig (Lenkrad/ROPS geklappt/ROPS oben): Radstand:	1.223/1590/2300 mm
Gewicht:	1.270 mm
Bodenfreiheit - bereifungsabhängig:	560 kg
	240 mm

Optional mit StVZO – Ausrüstung erhältlich (Modell B1121 EC inkl. Überrollschutzbügel/ROPS)





## B1-SERIE

### Allradtraktor B1161

**Motor:**

719 cm<sup>3</sup> 3-Zylinder KUBOTA Dieselmotor, Motorleistung nach ECE R120 11,1 kW, Motorkategorie 16 PS, Kraftstofftank 14 l

**Getriebe:**

6V/2R, max. Geschwindigkeit 21 km/h (bereifungsabhängig), Differentialsperre

**Allrad:**

zuschaltbarer Allradantrieb

**Komfort:**

Frontscheinwerfer, geräumige Fahrerplattform, Instrumentenbeleuchtung, Getränkehalter, Motor-Stopp mit Zündschlüssel

**Zapfwellen:**

Heckzapfwelle mit Freilaufkupplung 540 U/min

**Hydrauliksystem:**

Fördervolumen 14,1 l/min, max. Arbeitsdruck 115 bar, Heckdreipunktaufhängung Kat. I, Hubkraft am Unterlenkerende 540 kg

**Zugpendel:**

Standard

**Abmessungen:**

Gesamtlänge:	2.475 mm
Gesamthöhe - bereifungsabhängig (ROPS geklappt/ROPS oben):	1.590/2.300 mm
Radstand:	1.270 mm
Gewicht:	639 kg
Bodenfreiheit - bereifungsabhängig:	240 mm
maximale Achslast vorn - bereifungsabhängig:	500 kg
maximale Achslast hinten - bereifungsabhängig:	800 kg
zulässiges Gesamtgewicht - bereifungsabhängig:	1300 kg



## B1-SERIE

### Allradtraktor B1181

**Motor:**

778 cm<sup>3</sup> 3-Zylinder KUBOTA Dieselmotor, Motorleistung nach ECE R120 12,5 kW, Motorkategorie 18 PS, Kraftstofftank 14 l

**Getriebe:**

6V/2R, max. Geschwindigkeit 21 km/h (bereifungsabhängig), Differentialsperre

**Allrad:**

zuschaltbarer Allradantrieb

**Komfort:**

Frontscheinwerfer, geräumige Fahrerplattform, Instrumentenbeleuchtung, Getränkehalter, Motor-Stopp mit Zündschlüssel, hydraulische Servolenkung

**Zapfwellen:**

Heckzapfwelle mit Freilaufkupplung 540/1000 U/min, Zwischenachszapfwelle 2.500 U/min

**Hydrauliksystem:**

Fördervolumen 14,1 l/min, max. Arbeitsdruck 115 bar, Heckdreipunktaufhängung Kat. I, Hubkraft am Unterlenkerende 540 kg

**Zugpendel:**

Standard

**Abmessungen:**

Gesamtlänge:	2.475 mm
Gesamthöhe - bereifungsabhängig (ROPS geklappt/ROPS oben):	1.590/2.300 mm
Radstand:	1.270 mm
Gewicht:	649 kg
Bodenfreiheit (bereifungsabhängig):	240 mm
maximale Achslast vorn - bereifungsabhängig:	500 kg
maximale Achslast hinten - bereifungsabhängig:	800 kg
zulässiges Gesamtgewicht - bereifungsabhängig:	1300 kg



## B1-SERIE

### Allradtraktor B1241

**Motor:**

1123 cm<sup>3</sup> 3-Zylinder KUBOTA Dieselmotor, Motorleistung nach ECE R120 15,7 kW, Motorkategorie 24 PS, Kraftstofftank 14 l

**Getriebe:**

9V/3R, max. Geschwindigkeit 20 km/h (bereifungsabhängig), Differentialsperre

**Allrad:**

zuschaltbarer Allradantrieb

**Komfort:**

Frontscheinwerfer, geräumige Fahrerplattform, Instrumentenbeleuchtung, Getränkehalter  
Motor-Stop mit Zündschlüssel, hydraulische Servolenkung

**Zapfwellen:**

Heckzapfwelle mit Freilaufkupplung 540 U/min

**Hydrauliksystem:**

Fördervolumen 16,6 l/min, max. Arbeitsdruck 140 bar, Heckdreipunktaufhängung Kat. I, Hubkraft am Unterlenkerende 615 kg

**Zugpendel:**

Standard

**Abmessungen:**

Gesamtlänge:	2.819 mm
Gesamthöhe bereifungsabhängig (ROPS geklappt/ROPS oben):	1.590/2.300 mm
Radstand:	1.563 mm
Gewicht:	761 kg
Bodenfreiheit - bereifungsabhängig:	240 mm
maximale Achslast vorn - bereifungsabhängig:	650 kg
maximale Achslast hinten - bereifungsabhängig:	1.150 kg
zulässiges Gesamtgewicht - bereifungsabhängig:	1.800 kg